

## 1. 基本機能

大きさ	幅63.0cm×奥行73.0cm程度
専有寸法	幅111.0cm×奥行73.0cm程度
種類	カラー印刷機能を有する複合機
消費電力	100V・15A以下
電源	1 電源
スキャン	両面同時読込、カラースキャン。出力方法：PDF、JPEG、TIFE スキャンしたデータはユーザー各自のパソコンからの操作により取り出し可能であること。
コピー	両面同時読込
ファックス	○
連続複写速度	45枚以上／分（カラー・モノクロともに）
ウォームアップタイム （室温20°Cの場合）	10秒以下。ただし、スリープモードに切り替わるまでの時間を60分以上に設定できる場合は30秒以下でも可。
ファーストコピータイム	カラー6秒以下・モノクロ5秒以下（ともにA4横）
両面機能	両面同時読込
原稿サイズ	最大A3版が可能であること。
複写サイズ	最小A5～最大A3、郵便はがき、封筒
複写倍率	複写倍率固定縮小3段階（86%、81%、70%）以上 拡大3段階（115%、122%、141%）以上 任意最小25%以下、最大400%以上（1%きざみ）
拡大・縮小コピー	専用カセット等の付属品を必要とせず、コピーできること
給紙トレイ	事前給紙トレイ500枚以上×4段、手差し
自動化	自動用紙選択機能、自動倍率選択機能、自動濃度調整機能等の自動化機能があること。
認証及びユーザー管理	導入する複合機専用のICカード等により出力管理ができること。
カウント集計	オンライン上で印刷状況の確認・集計ができること。 ユーザーごとに印刷枚数を印刷種別（カラー、モノクロ）を管理できること。
印刷指示	印刷指示後に複合機側にデータがストックされ複合機側で指示するまで印刷されないこと。
その他	グリーン購入法適合品であること。 トナー不足や修繕が必要な場合、自動で伝達できる機能を有すること。 新品（新造機）であること。
適合確認済品	<b>富士フイルム</b> ApeosC4571PFS <b>リコー</b> IM C4510F

## 2. ネットワーク

インターフェイス	有線LANポート、USBポート 各1か所以上。
プリンタードライバー	Windows11で動作可能なこと。
ドメイン	ActiveDirectoryに登録可能なこと。